

OKQ8 Bensin 95 (E10)

BENSIN

Drivmedel avsett för bensinmotorer, med eller utan efterbehandlingssystem. Produkten är en bensin med förbättrade förbränningsegenskaper och innehållande funktionsförbättrande tillsatser samt förnybara drivmedel. Kan höja effekten och sänka bränsleförbrukningen samt utsläppen av miljöfarliga utsläpp.

OKQ8 Bensin 95 (E10) har ett oktantal om minst 95 och innehåller upp till 10 % etanol.

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET

För information om miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter se säkerhetsdatablad på <https://www.okq8.se/foretag/drivmedel/produkt-och-sakerhetsdatablad/>. Här finns t.ex. brand- och transportkodsklassificering.

FÖRDELAR

- Goda förbränningsegenskaper (högre oktantal) för möjlig högre effekt och lägre bränsleförbrukning.

- Goda startegenskaper både sommar och vinter.
- Innehåller rengörande och renhållande tillsatser för minimala sot- och koksavlagringar i motorns förbränningsrum.
- Innehåller smörjande tillsatser för lägre bränsleförbrukning.
- Korrosionsskyddande (rostskyddande).

KVALITETSNIVÅ

Uppfyller SS-EN 228 samt kraven på bensin av miljöklass 1 enligt drivmedelslagen. Inblandad etanol uppfyller SS-EN 15376.

LAGRING

Lagring skall ske i ett för lagring av bensin godkänd cistern eller kärl. Längsta rekommenderade lagringstid är 12 månader i ett icke helt tättslutande kärl och 18 månader i ett tättslutande kärl. För mer information om lagring och lagringsstabilitet se Drivkraft Sveriges faktadatabas för dieselbränsle, www.drivkraftsverige.se.

Typdata	Svensk Standard SS-EN 228	OKQ8 Bensin 95 (E10)
Densitet, 15°C, kg/m ³	-	745
Knackningsvärde, Oktantal, RON	95	min 95
Oktantal, MON	85	min 85
Destillation,		
E100, volym %, sommar	47 – 71	<65
E100, volym %, vinter	50 – 71	<65
E150, volym %	min 75	>75
Slutkokpunkt, °C	max 2015	190
Svavelhalt, mg / liter	max 10	<10
Mangan, mg/liter	max 2,0	Ingen tillsatt mangan
Olefinhalt, volym %	max 13,0	5 – 8
Aromathalt, volym %	max 35,0	<35
Bensenhalt, volym %	max 1,0	0,6
Hartstal, mg / 100 ml	-	<1
Ångtryck, kPa		
Sommar	45 – 70	<70
Vinter	65 – 95	<95
Etanolhalt %	-	<10