

OKQ8 Bensin 98 (E5)

BENSIN

Drivmedel avsett för bensinmotorer, med eller utan efterbehandlingssystem. Produkten är en bensin med förbättrade förbränningsegenskaper och innehållande funktionsförbättrande tillsatser samt förnybara drivmedel. Kan höja effekten och sänka bränsleförbrukningen samt utsläppen av miljöfarliga utsläpp.

OKQ8 Bensin 98 (E5) har ett oktantal om minst 98 innehåller upp till 5% etanol.

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET

För information om miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter se säkerhetsdatablad på www.okq8.se/foretag/drivmedel/produkt-och-sakerhetsdatablad/. Här finns t.ex. brand- och transportkodsklassificering.

KVALITETSNIVÅ

Uppfyller SS-EN 228 samt kraven på bensin av miljöklass 1 enligt drivmedelslagen. Inblandad etanol uppfyller SS-EN 15376.

FÖRDELAR

- Goda förbränningsegenskaper (högre oktantal) för möjlig högre effekt och lägre bränsleförbrukning.
- Goda startegenskaper både sommar och vinter.
- Innehåller rengörande och renhållande tillsatser för minimala sot- och koksavlagringar i motorns förbränningsrum.
- Innehåller smörjande tillsatser för lägre bränsleförbrukning.
- Korrosionskyddande (rostskyddande).

LAGRING

Lagring skall ske i ett för lagring av bensin godkänd cistern eller kärl. Längsta rekommenderade lagringstid är 12 månader i ett icke helt tättslutande kärl och 18 månader i ett tättslutande kärl. För mer information om lagring och lagringsstabilitet se Drivkraft Sveriges faktadatabas för dieselbränsle, www.drivkraftsverige.se.

| Typdata | Svensk Standard SS-EN 228 | OKQ8 Bensin 98 (E5) |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Densitet, 15°C, kg/m ³ | - | 745 |
| Knackningsvärde, Oktantal, RON | 98 | min 98 |
| Oktantal, MON | 87,5 | min 87,5 |
| Destillation, | | |
| E100, volym %, sommar | 47 – 71 | <65 |
| E100, volym %, vinter | 50 – 71 | <65 |
| E150, volym % | min 75 | 90 |
| Slutkokpunkt, °C | max 205 | 190 |
| Svavelhalt, mg / liter | max 10 | <10 |
| Mangan, mg/liter | max 2,0 | Ingen tillsatt Mangan |
| Olefinhalt, volym % | max 13,0 | 5 – 8 |
| Aromathalt, volym % | max 35,0 | <35 |
| Bensenhalt, volym % | max 1,0 | 0,6 |
| Hartstal, mg / 100 ml | - | <1 |
| Ångtryck, kPa | | |
| Sommar | 45 – 70 | <70 |
| Vinter | 65 – 95 | <95 |